## **Descrizione del Prodotto**

Il HARTING 09200031750 è un cappellotto/alloggiamento per connettori per impiego gravoso, progettato per applicazioni industriali che richiedono connessioni affidabili e robuste. Questo componente è parte della serie Han® A e offre una soluzione efficace per l'accoppiamento di cavi in ambienti difficili.

## Caratteristiche Principali

- \*\*Tipo di connettore: \*\* Cappellotto/alloggiamento Accoppiamento
- \*\*Dimensioni:\*\* 3A
- \*\*Posizione blocco:\*\* Molletta di bloccaggio (1) su cappellotto
- \*\*Dimensioni filetto:\*\* PG11
- \*\*Misure:\*\* 24,20 x 24,20 x 57,00 mm
- \*\*Colore alloggiamento:\*\* Grigio
- \*\*Caratteristiche:\*\* Cavo-cavo
- \*\*Protezione dalle infiltrazioni:\*\* IP44
- \*\*Materiale alloggiamento:\*\* Zinco, pressofuso
- \*\*Finitura alloggiamento:\*\* Rivestito in polvere
- \*\*Temperatura di funzionamento:\*\* -40°C ~ 125°C
- \*\*Codice componente base:\*\* 09200031

## **Applicazioni**

Il cappellotto HARTING 09200031750 è ideale per l'uso in ambienti industriali dove è necessaria una connessione sicura e resistente tra cavi. È particolarmente adatto per applicazioni che richiedono protezione contro polvere e spruzzi d'acqua, grazie al suo grado di protezione IP44.

## **Note**

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica fornita dal produttore.