

Descrizione del Prodotto

Il connettore HARTING 09200162612 è un inserto maschio della serie Han® A, progettato per applicazioni industriali che richiedono connessioni affidabili e robuste. Questo inserto è adatto per l'uso in ambienti gravosi grazie alla sua costruzione resistente e alle specifiche tecniche avanzate.

Specifiche Tecniche

- **Tipo di connettore:** Inserto maschio per connettori HDC
- **Numero di posizioni:** 16 + PE (terra di protezione)
- **Corrente nominale:** 16 A
- **Tensione nominale:** 250 V
- **Metodo di terminazione:** Terminale a vite
- **Materiale dell'isolante:** Policarbonato (PC)
- **Materiale dei contatti:** Lega di rame con placcatura in argento
- **Sezione del cavo supportata:** 0,75 mm² - 2,5 mm²
- **Durata meccanica:** 500 cicli di accoppiamento
- **Temperatura operativa:** da -40°C a +125°C
- **Classe di infiammabilità:** UL94 V-0
- **Dimensioni dell'inserto:** 66 x 16 mm
- **Codice EAN:** 5713140572690

Applicazioni

Questo inserto è ideale per applicazioni industriali che richiedono connessioni elettriche sicure e durature, come macchinari industriali, automazione, robotica e impianti di produzione.

Note

Per garantire prestazioni ottimali e sicurezza, è fondamentale seguire le specifiche tecniche fornite dal produttore durante l'installazione e l'uso del connettore.

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, consultare la scheda tecnica ufficiale fornita da HARTING.