

Descrizione del Prodotto

La calotta HARTING 09300101521 è un involucro per connettori industriali della serie Han® B, progettato per applicazioni gravose. Presenta un ingresso cavi laterale con filettatura PG16 e una struttura a profilo basso. Il corpo è realizzato in alluminio pressofuso con finitura verniciata a polvere di colore grigio (RAL 7037). Il sistema di bloccaggio è a doppia leva, garantendo una connessione sicura e affidabile.

([digikey.lt](https://www.digikey.lt/en/products/detail/harting/09300101521/3180503?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

- **Tipo di connettore:** Calotta con ingresso laterale
- **Dimensione:** 10B
- **Materiale del corpo:** Alluminio pressofuso
- **Finitura:** Verniciatura a polvere
- **Colore:** Grigio (RAL 7037)
- **Tipo di bloccaggio:** Doppia leva
- **Filettatura ingresso cavi:** PG16
- **Dimensioni:**
 - **Lunghezza:** 72,6 mm
 - **Larghezza:** 43,0 mm
 - **Altezza:** 57,0 mm
- **Grado di protezione:** IP65 (a tenuta di polvere e resistente all'acqua)
- **Temperatura operativa:** da -40°C a 125°C

Applicazioni

Questa calotta è ideale per l'uso in ambienti industriali gravosi, offrendo protezione meccanica ed elettrica in settori come l'automazione, l'ingegneria meccanica e il controllo dei processi. ([co.rs-online.com](https://co.rs-online.com/product/harting/09300101521/70104381/?utm_source=openai))

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di HARTING.

([harting.com](https://www.harting.com/it-IT/download-center?utm_source=openai))