

Descrizione del Prodotto

Il HARTING 09300240304 è un alloggiamento per montaggio a pannello (bulkhead housing) della serie Han® B, progettato per connettori di tipo 24B. Realizzato in alluminio pressofuso con finitura verniciata a polvere di colore grigio polvere (RAL 7037), offre una costruzione robusta e una protezione efficace contro polvere e acqua, conforme al grado di protezione IP65. È dotato di una leva di bloccaggio singola e di un coperchio in plastica termoplastica per una chiusura sicura.

Specifiche Tecniche

Tipo di Connettore: Base per montaggio a pannello

Dimensioni del Guscio: 24B

Materiale del Corpo: Alluminio pressofuso

Finitura del Corpo: Verniciato a polvere

Colore del Corpo: Grigio polvere (RAL 7037)

Tipo di Bloccaggio: Leva singola

Materiale della Leva di Bloccaggio: Policarbonato (PC) e acciaio inossidabile

Colore della Leva di Bloccaggio: Grigio polvere (RAL 7037)

Materiale della Guarnizione: NBR

Grado di Protezione: IP65 (a tenuta di polvere e resistente all'acqua)

Temperatura Operativa: Da -40°C a +125°C

Conformità RoHS: Conforme

Conformità CE: Sì

Certificazioni UL/CSA: UL 1977 ECBT2.E235076, CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Applicazioni

Questo alloggiamento è ideale per applicazioni industriali che richiedono connettori robusti e affidabili, offrendo protezione contro condizioni ambientali avverse come polvere, umidità e agenti chimici. È particolarmente adatto per l'uso con cappucci e inserti Han 24B.

Dimensioni

Lunghezza: 140,00 mm

Larghezza: 43,40 mm

Altezza: 28,90 mm

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica fornita dal produttore.