Descrizione del Prodotto

Il HARTING 09300241520 è una calotta per connettori industriali della serie Han B, progettata per applicazioni gravose. Presenta un ingresso cavi laterale e una costruzione robusta in alluminio pressofuso, ideale per ambienti industriali esigenti.

Caratteristiche Principali

• Serie: Han B

• Dimensione della Calotta: 24B

Orientamento del Corpo: Ingresso laterale
Materiale del Corpo: Alluminio pressofuso
Finitura Superficiale: Verniciatura a polvere

• Colore: Grigio polvere (RAL 7037)

• Tipo di Bloccaggio: Doppia leva di bloccaggio

• Ingresso Cavi: 1x PG 21

• Grado di Protezione (montato): IP65 secondo IEC 60529

• Temperatura Operativa: Da -40°C a +125°C

• **Dimensioni:** 120 mm (L) x 62,5 mm (P) x 57 mm (A)

• Peso Netto: 235 g

Applicazioni

Questa calotta è progettata per essere utilizzata con inserti e basi Han 24B, rendendola adatta per connettori industriali in ambienti gravosi.

Certificazioni e Conformità

Conformità RoHS: SìConformità ELV: Sì

• Conformità China RoHS: Sì

• Certificazioni: DNV GL, UL 1977 ECBT2.E235076, CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Note

Le informazioni fornite sono basate su fonti disponibili e potrebbero essere soggette a modifiche. Si consiglia di consultare la documentazione ufficiale del produttore per dettagli aggiornati.