

Descrizione del Prodotto

Il HARTING 09300241520 è una calotta per connettori industriali della serie Han B, progettata per applicazioni gravose. Presenta un ingresso cavi laterale e una costruzione robusta in alluminio pressofuso, ideale per ambienti industriali esigenti.

Caratteristiche Principali

- **Serie:** Han B
- **Dimensione della Calotta:** 24B
- **Orientamento del Corpo:** Ingresso laterale
- **Materiale del Corpo:** Alluminio pressofuso
- **Finitura Superficiale:** Verniciatura a polvere
- **Colore:** Grigio polvere (RAL 7037)
- **Tipo di Bloccaggio:** Doppia leva di bloccaggio
- **Ingresso Cavi:** 1x PG 21
- **Grado di Protezione (montato):** IP65 secondo IEC 60529
- **Temperatura Operativa:** Da -40°C a +125°C
- **Dimensioni:** 120 mm (L) x 62,5 mm (P) x 57 mm (A)
- **Peso Netto:** 235 g

Applicazioni

Questa calotta è progettata per essere utilizzata con inserti e basi Han 24B, rendendola adatta per connettori industriali in ambienti gravosi.

Certificazioni e Conformità

- **Conformità RoHS:** Sì
- **Conformità ELV:** Sì
- **Conformità China RoHS:** Sì
- **Certificazioni:** DNV GL, UL 1977 ECBT2.E235076, CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Note

Le informazioni fornite sono basate su fonti disponibili e potrebbero essere soggette a modifiche. Si consiglia di consultare la documentazione ufficiale del produttore per dettagli aggiornati.