

Descrizione del Prodotto

Il HARTING 19300161296 è un alloggiamento per connettori industriali della serie Han® B, progettato per applicazioni gravose. Questo alloggiamento di dimensioni 16B presenta un ingresso cavi laterale con due aperture filettate M25 e un sistema di chiusura a leva singola. È realizzato in alluminio pressofuso con rivestimento in polvere di colore grigio RAL 7037. Il prodotto è dotato di una copertura in plastica per protezione aggiuntiva.

([automa.net](https://automa.net/product/harting/19300161296-63a37b63ca04b4f2592d0958?utm_source=openai))

Caratteristiche Tecniche

- Materiale del corpo: Alluminio pressofuso, rivestito in polvere
- Colore: Grigio RAL 7037
- Dimensioni: 117 mm (L) x 57 mm (P) x 56 mm (A)
- Dimensione della custodia: 16B
- Tipo di ingresso cavi: Laterale
- Filettatura ingresso cavi: 2x M25
- Sistema di chiusura: Leva singola
- Materiale della guarnizione: NBR
- Temperatura operativa: da -40°C a +125°C
- Grado di protezione: IP65 secondo IEC 60529
- Certificazioni: CE, DNV GL, UL 1977 ECBT2.E235076, CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
- Conformità RoHS: Conforme
- Peso netto: 300,72 g
- Paese di origine: Germania
- Codice tariffario europeo: 85389099
- ECl@ss: 27440202 (Custodia per connettori industriali)
- Materiale della chiusura: Policarbonato (PC) e acciaio inossidabile
- Classe di infiammabilità del materiale secondo UL 94 (leve di chiusura): V-0
- Applicazione: Custodie standard per connettori industriali
- Numero di confezioni: 1
- RoHS: Conforme
- ELV status: Conforme
- China RoHS: e
- Sostanze REACH Allegato XVII: Nessuna
- Sostanze REACH Allegato XIV: Nessuna
- Sostanze SVHC REACH: Potassio 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutano-1-sulfonato

- Categoria: Custodie
- Serie di custodie: Han
- Tipo di custodia: Custodia montata su superficie
- Descrizione della custodia: Con copertura in termoplastica
- Tipo: Costruzione bassa
- Numero di ingressi cavi: 2
- Filettatura ingresso cavi: M25
- Sistema di chiusura: Leva singola
- Materiale della guarnizione: NBR
- Grado di protezione: IP65 secondo IEC 60529
- Temperatura operativa: da -40°C a +125°C
- Certificazioni: CE, DNV GL, UL 1977 ECBT2.E235076, CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
- Conformità RoHS: Conforme
- Peso netto: 300,72 g
- Paese di origine: Germania
- Codice tariffario europeo: 85389099
- ECl@ss: 27440202 (Custodia per connettori industriali)
- Materiale della chiusura: Policarbonato (PC) e acciaio inossidabile
- Classe di infiammabilità del materiale secondo UL 94 (leve di chiusura): V-0
- Applicazione: Custodie standard per connettori industriali
- Numero di confezioni: 1
- RoHS: Conforme
- ELV status: Conforme
- China RoHS: e
- Sostanze REACH Allegato XVII: Nessuna
- Sostanze REACH Allegato XIV: Nessuna
- Sostanze SVHC REACH: Potassio 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutano-1-sulfonato
- Categoria: Custodie
- Serie di custodie: Han
- Tipo di custodia: Custodia montata su superficie
- Descrizione della custodia: Con copertura in termoplastica
- Tipo: Costruzione bassa
- Numero di ingressi cavi: 2
- Filettatura ingresso cavi: M25
- Sistema di chiusura: Leva singola
- Materiale della guarnizione: NBR
- Grado di protezione: IP65 secondo IEC 60529

- Temperatura operativa: da -40°C a +125°C
- Certificazioni: CE, DNV GL, UL 1977 ECBT2.E235076, CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
- Conformità RoHS: Conforme
- Peso netto: 300,72 g
- Paese di origine: Germania
- Codice tariffario europeo: 85389099
- ECl@ss: 27440202 (Custodia per connettori industriali)
- Materiale della chiusura: Policarbonato (PC) e acciaio inossidabile
- Classe di infiammabilità del materiale secondo UL 94 (leve di chiusura): V-0
- Applicazione: Custodie standard per connettori industriali
- Numero di confezioni: 1
- RoHS: Conforme
- ELV status: Conforme
- China RoHS: e
- Sostanze REACH Allegato XVII: Nessuna
- Sostanze REACH Allegato XIV: Nessuna
- Sostanze SVHC REACH: Potassio 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutano-1-sulfonato
- Categoria: Custodie
- Serie di custodie: Han
- Tipo di custodia: Custodia montata su superficie
- Descrizione della custodia: Con copertura in termoplastica
- Tipo: Costruzione bassa
- Numero di ingressi cavi: 2
- Filettatura ingresso cavi: M25
- Sistema di chiusura: Leva singola
- Materiale della guarnizione: NBR
- Grado di protezione: IP65 secondo IEC 60529
- Temperatura operativa: da -40°C a +125°C