

Descrizione del Prodotto

Il GLAB01A2B di Honeywell è un interruttore di finecorsa della serie GLA, progettato per applicazioni industriali che richiedono precisione e affidabilità. Questo dispositivo è conforme agli standard EN50041 e presenta un attuatore a leva rotante laterale con rullo regolabile in acciaio.

Specifiche Tecniche

Tipo di attuatore: Leva rotante laterale con rullo regolabile in acciaio

Configurazione dei contatti: 1NC 1NO SPDT a scatto rapido

Forza di azionamento (OF): 0,33 Nm [2,90 in lb]

Precorsa (PT): 26°

Oltrecorsa (OT): 59°

Corsa differenziale (DT): 12° max.

Posizione operativa (OP): 26°

Corrente nominale: 10 A (termica)

Tensione nominale: 600 Vac e 250 Vdc max.

Materiale della custodia: Zinco pressofuso

Tipo di terminazione: PG13.5

Grado di protezione: IP67; NEMA 1, 4, 12, 13

Temperatura di funzionamento: da -25 °C a 85 °C [-13 °F a 185 °F]

Durata meccanica prevista: 15 milioni di operazioni

Certificazioni e standard: UL/CSA (Americhe/Canada), CE (Europa), CCC (Asia-Pacifico); conforme a IEC/EN 60947-5-1, EN45545-2

Applicazioni Tipiche

Il GLAB01A2B è ideale per l'uso in macchine utensili, attrezzature per la movimentazione dei materiali, macchinari per l'imballaggio, macchine tessili, attrezzature da costruzione e veicoli industriali.

Note

Il rullo dell'attuatore è realizzato in acciaio per garantire una maggiore durata e resistenza all'usura.