#### Descrizione del Prodotto

Il connettore di derivazione per cavo piatto AS-i IFM E70354 consente la transizione dal cavo piatto AS-i/AUX a un connettore M12. Progettato per applicazioni igieniche, è ideale per l'industria alimentare e delle bevande. La tecnologia di spostamento dell'isolamento garantisce un collegamento semplice e rapido. Resistente alla pulizia con getti ad alta pressione e detergenti aggressivi, offre un ampio intervallo di temperatura operativa e un'elevata classe di protezione.

### **Applicazione**

Tipo: AS-i / 24 V

#### Dati Elettrici

Classe di protezione: III

Corrente massima totale [A]: 4 (AS-i: 2 A; AUX: 2 A)

#### Condizioni Ambientali

Temperatura ambiente [°C]: -30...80

Grado di protezione: IP 67; IP 68; IP 69K

#### Materiali

Parti metalliche: Acciaio inossidabile (1.4404 / 316L)

Guarnizione per contatti: FPM

O-ring: EPDM

#### Dimensioni e Peso

Dimensioni [mm]: 4 x 10 x 60

Peso [g]: 112,3

#### **Connessione**

Connettore: 1 x M12

Coppia di serraggio: 0,8 Nm

## Consumo di Corrente

< 47 mA

## **Display**

Operazione: 1 x LED, verde

# Accessori (opzionali)

Chiave dinamometrica: E70390