

## **Descrizione del Prodotto**

Il mancotto lineare a strisciamento IGUS RJUM-01-25 è progettato per applicazioni di movimento lineare che richiedono un funzionamento silenzioso e privo di lubrificazione. Realizzato con un alloggiamento in alluminio anodizzato e un rivestimento interno in iglidur® J, offre resistenza alla polvere e allo sporco, garantendo una lunga durata operativa.

## **Caratteristiche Principali**

- Funzionamento senza lubrificazione grazie al rivestimento in iglidur® J.
- Resistenza a polvere e sporco, ideale per ambienti difficili.
- Basso coefficiente di attrito per movimenti fluidi.
- Operatività estremamente silenziosa.
- Diverse opzioni di adattatori e alloggiamenti disponibili.

## **Applicazioni Tipiche**

- Macchinari agricoli
- Settore automobilistico
- Tecnologia medicale
- Costruzione di facciate
- Industria dell'imballaggio

## **Specifiche Tecniche**

- Serie: RJUM
- Diametro interno: 25 mm
- Diametro esterno: 36,5 mm
- Lunghezza: 58 mm

- Materiale dell'alloggiamento: Alluminio anodizzato
- Materiale del rivestimento: iglidur® J
- Codice doganale: 84833080

### **Note Aggiuntive**

Il design del RJUM-01-25 consente un'installazione rapida e una facile sostituzione del cuscinetto sull'albero tondo. È compatibile con tutti gli alberi igus® e può essere utilizzato in combinazione con alberi in alluminio cavo AWMR o in fibra di carbonio CWM per ulteriori risparmi di peso.