

Descrizione del Prodotto

La pulsantiera ILINOX PE01/304A è realizzata in acciaio inox EN 1.4307 (TYPE 304L) con spessore di 12/10 mm e finitura finemente satinata. È progettata per ospitare un pulsante standardizzato di diametro 22,5 mm sul coperchio.

Dimensioni

Larghezza: 90 mm

Altezza: 90 mm

Profondità: 85 mm

Caratteristiche Principali

- Tecniche di saldatura avanzate che mantengono inalterata la composizione chimica del materiale, prevenendo la corrosione nelle zone di saldatura.
- Coperchio fissato con viti dotate di rondelle di tenuta e antiperdita.
- Guarnizione in EPDM stampato.
- Grado di protezione IP66 e IP69K, conforme alle norme CEI EN 60529.
- Predisposizione per la messa a terra secondo le normative vigenti.
- Prigionieri interni per il fissaggio di una barra DIN, se necessario.

Accessori

La piastra interna in lamiera sendzimir è disponibile su richiesta a partire dal modello PE02.

Applicazioni

Ideale per ambienti industriali che richiedono elevati standard di igiene e resistenza alla corrosione.

Note

Per ulteriori informazioni e personalizzazioni, consultare il catalogo delle pulsantiere e scatole di derivazione ILINOX.