

Descrizione del prodotto

La cassetta di distribuzione verniciata ILME APV 12 appartiene alla serie AP e presenta dimensioni esterne di 141x166x64 mm e dimensioni interne di 128x153x49 mm.

Dati tecnici

Grado di protezione IP: IP66/IP67

Ulteriori dettagli tecnici

Peso: 552,00 g

Temperature di esercizio: da -40°C a +110°C

Proprietà dei materiali

Materiale principale: Lega di alluminio

Altri materiali: Guarnizione in poliuretano (PUR); Viti in acciaio zincato

Colore: Grigio RAL 7040

Conformità

Conformità RoHS: Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo

China RoHS - EFUP: 50

Sostanze REACH SVHC: Sì (Piombo)

Codice SCIP: a4d990c2-7936-4d11-a722-eb8d5d39ca82

Informazioni commerciali

Codice EAN13: 8015747001793

Caratteristiche imballaggio

Lunghezza imballo: 420,00 mm

Altezza imballo: 350,00 mm

Profondità imballo: 395,00 mm

Peso imballo: 17,85 kg

Volume imballo: 58,07 dm³

Descrizione imballo: Scatola cartone

Quantità imballo: 30 pz

Codice EAN13 imballo: 8015747262071

Peso sottoimballo: 0,60 kg

Descrizione sottoimballo: Termoretraibile

Quantità sottoimballo: 1 pz

Codice EAN13 sottoimballo: 8015747283182