## Descrizione del prodotto

La custodia mobile CHO 06 L16 della serie C-TYPE di ILME è progettata per connettori HDC. Presenta una chiusura con 2 piolini e un ingresso cavo laterale con filettatura Pg16. La dimensione della custodia è 44.27.

([ilme.com](https://www.ilme.com/en/view-product/?code=CHO+06+L16&utm\_source=ope nai))

# Specifiche tecniche

La custodia offre un grado di protezione IP65, IP66 e IP69, garantendo un'elevata resistenza agli agenti esterni. È realizzata in lega di alluminio con rivestimento epossidico e ha un peso di  $100~\rm g$ . Il range di temperatura operativa va da  $-40~\rm C$  a  $+125~\rm C$ .

([ilme.com](https://www.ilme.com/en/view-product/?code=CHO+06+L16&utm\_source=ope nai))

#### Proprietà dei materiali

Il colore della custodia è grigio RAL 7040. È conforme alla normativa RoHS e non contiene sostanze SVHC secondo il regolamento REACH.

([ilme.com](https://www.ilme.com/en/view-product/?code=CHO+06+L16&utm\_source=ope nai))

#### Certificazioni e standard

La custodia CHO 06 L16 è certificata DNV e BV. Inoltre, possiede le certificazioni UL (ECBT2) e cUL (ECBT8).

 $\label{lem:com} \begin{tabular}{ll} ([ilme.com](https://www.ilme.com/en/view-product/?code=CHO+06+L16\&utm\_source=openai)) \end{tabular}$ 

### Informazioni commerciali

Il codice EAN13 del prodotto è 8015747019675. La confezione standard è una scatola di cartone contenente 20 pezzi, con un peso totale di 2,12 kg e dimensioni di 225 mm x 130 mm x 150 mm. Il codice EAN della confezione è 8015747019682. Esiste anche una sottoconfezione in plastica contenente 5 pezzi, con un peso di 0,53 kg e codice EAN 8015747019699.

([ilme.com](https://www.ilme.com/en/view-product/?code=CHO+06+L16&utm\_source=ope nai))