

Descrizione del Prodotto

La custodia mobile ILME CHV 10 è progettata per connettori HDC della serie C-TYPE, con dimensioni 57.27 mm. Presenta un ingresso cavo verticale con filettatura Pg16 e un sistema di chiusura con 4 piolini.

Specifiche Tecniche

- ****Tipo di prodotto:**** Custodia mobile
- ****Serie:**** C-TYPE
- ****Dimensioni:**** 57.27 mm
- ****Ingresso cavo:**** Verticale, filettatura Pg16
- ****Sistema di chiusura:**** 4 piolini
- ****Materiale della custodia:**** Lega di alluminio
- ****Grado di protezione IP:**** IP65, IP66, IP69
- ****Temperatura di esercizio:**** Da -40°C a +125°C
- ****Peso:**** 114 g

Certificazioni

La custodia CHV 10 è certificata secondo gli standard DNV-GL e BV.

Informazioni Commerciali

- ****Codice EAN13:**** 8015747024273
- ****Colore:**** Grigio RAL 7040

Dimensioni e Peso

- ****Lunghezza:**** 73 mm
- ****Altezza:**** 85 mm
- ****Larghezza:**** 43 mm
- ****Peso netto:**** 114 g

Temperatura di Esercizio

La custodia è progettata per operare in un intervallo di temperatura da -40°C a +125°C.

Grado di Protezione

Offre un grado di protezione IP65, IP66 e IP69, garantendo resistenza a polvere e acqua in diverse condizioni ambientali.

Materiale e Colore

Realizzata in lega di alluminio con rivestimento epossidico, di colore grigio RAL 7040.

Applicazioni

Ideale per applicazioni industriali che richiedono connettori HDC con elevata protezione ambientale e resistenza meccanica.

Note

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione fornita dal produttore.