

Descrizione del Prodotto

Il CKF 03 è un inserto femmina della serie CK di ILME, progettato per applicazioni industriali. Questo inserto è realizzato in resina termoplastica autoestinguente e dispone di 3 poli più il contatto di terra (PE), con connessione a morsetto a vite.

Caratteristiche Tecniche

Corrente Nominale: 10 A

Tensione Nominale: 230 - 400 V

Tensione Nominale di Tenuta ad Impulso: 4 kV

Grado di Inquinamento: 3

Sezione del Conduttore: 0,75 mm² - 2,50 mm²

Sezione AWG: 18 - 14

Tipo di Contatto: Torniti placcati in argento

Grado di Protezione IP: IP20 senza custodia; IP44/IP66/IP67/IP68/IP69 con custodia

Resistenza di Isolamento: $\geq 10 \text{ G}\Omega$

Resistenza di Contatto: $\leq 2 \text{ m}\Omega$

Temperatura di Esercizio: da -40°C a +100°C

Classe di Infiammabilità UL 94: V-1

Cicli di Accoppiamento: ≥ 500

Materiali

Materiale Principale: Policarbonato (PC)

Materiale dei Contatti: Lega di rame placcata in argento

Colore: Grigio RAL 7032

Certificazioni e Conformità

Normativa di Riferimento: EN 61984:2009-06

Certificazioni: CSA, CQC, DNV, BV, EAC

Conformità RoHS: Conforme con esenzione 6(c): lega di rame contenente fino al 4% di piombo in peso

China RoHS - EFUP: 50

Sostanze REACH SVHC: Sì (Piombo)

Informazioni Commerciali

Codice EAN13: 8015747027939

Classificazione eCl@ss: 27440205

Classificazione ETIM: EC000438

Dimensioni e Peso

Peso: 13,00 g

Dimensioni Imballo: 210 mm x 200 mm x 130 mm

Peso Imballo: 2,93 kg

Quantità per Imballo: 200 pezzi

Codice EAN Imballo: 8015747027946

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, si consiglia di consultare il sito ufficiale di ILME o i distributori autorizzati.