

Ecco la scheda tecnica del prodotto ILME CKM03:

Descrizione del prodotto

Inserto maschio della serie CK con connessione a morsetto a vite, 3 poli + PE, 10 A 230/400 V 4 kV 3, dimensione "21.21".

Numero di parte

CKM 03

Tipo di prodotto

Inserto

Serie

CK

Tipo di connessione

Morsetto a vite

Genere

Maschio

Numero di poli

3 poli + PE

Dimensione

"21.21"

Dati tecnici

Corrente nominale: 10 A

Tensione nominale: 230 – 400 V

Tensione nominale di tenuta ad impulso: 4 kV

Grado di inquinamento: 3

Tensione nominale secondo UL/CSA: 600 V

Sezione conduttore: 0,75 mm² - 2,50 mm²

Sezione AWG: 18 - 14

Tipo di contatto: torniti argentati

Grado di protezione IP: IP20 senza custodia, IP44/IP66/IP67/IP68/IP69 con custodia

Ulteriori dettagli tecnici

Caratteristiche secondo EN 61984: 10A 230/400V 4kV 3; 10A 400/690V 4kV 2

Cicli di accoppiamento: ≥ 500

Resistenza di isolamento: $\geq 10 \text{ G}\Omega$

Resistenza di contatto: $\leq 2 \text{ m}\Omega$

Peso: 14,00 g

Temperatura di esercizio: -40°C ... +100°C

Lunghezza di spelatura conduttori: 6 mm

Grado di autoestinguenza UL 94: V-1

Coppia di serraggio vite contatti principali: M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)

Coppia di serraggio vite di terra: M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)

Coppia di serraggio viti di fissaggio: M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 o 0,8 x 5,5 mm)

Proprietà dei materiali

Materiale principale: Policarbonato (PC)

Altri materiali: Contatti in lega di rame; Guarnizione in NBR

Colore: Grigio RAL 7032

Conformità RoHS: Conforme con esenzione 6(c): lega di rame contenente fino al 4% di piombo in peso

China RoHS - EFUP: 50

Sostanze REACH SVHC: Sì, Piombo

Numero SCIP: 1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6

Approvazioni / Normative

Normativa di riferimento: EN 61984:2009-06

Certificazioni: CSA, CQC, DNV, BV, EAC

UL: ECBT2

Informazioni commerciali

Codice EAN13: 8015747028172

Classificazione eCl@ss 8.1: 27440205

Classificazione ETIM 7.0: EC000438

Caratteristiche imballaggio

Lunghezza imballo: 210,00 mm

Altezza imballo: 200,00 mm

Profondità imballo: 130,00 mm

Peso imballo: 3,11 kg

Volume imballo: 5,46 dm³

Descrizione imballo: Scatola di cartone

Quantità imballo: 200 pezzi

Codice EAN13 imballo: 8015747028189

Lunghezza sottoimballo: 197,00 mm

Altezza sottoimballo: 35,00 mm

Profondità sottoimballo: 113,00 mm

Peso sottoimballo: 0,62 kg

Volume sottoimballo: 0,78 dm³

Descrizione sottoimballo: Vassoio di cartone

Quantità sottoimballo: 40 pezzi

Codice EAN13 sottoimballo: 8015747028196