Descrizione del Prodotto

Il CKM 04 è un inserto maschio della serie CK di ILME, progettato per connessioni con morsetto a vite. Dispone di 4 poli più PE, supporta una corrente nominale di 10 A e una tensione di 230/400 V. La sua dimensione è "21.21".

Specifiche Tecniche

Corrente Nominale: 10 A

Tensione Nominale: 230 - 400 V

Tensione Nominale di Tenuta ad Impulso: 4 kV

Grado di Inquinamento: 3

Tensione Nominale secondo UL/CSA: 600 V

Sezione Conduttore: 0,75 mm² - 2,50 mm²

Sezione AWG: 18 - 14

Tipo di Contatto: Torniti argentati

Grado di Protezione IP: IP20 senza custodia, IP44/IP66/IP67/IP68/IP69 con custodia

Ulteriori Dettagli Tecnici

Caratteristiche secondo EN 61984: 10A 230/400V 4kV 3; 10A 400/690V 4kV 2

Cicli di Accoppiamento: ≥ 500

Resistenza di Isolamento: $\geq 10 \text{ }G\Omega$

Resistenza di Contatto: $\leq 2 \text{ m}\Omega$

Peso: 14,50 g

Temperatura di Esercizio: -40°C ... +100°C

Lunghezza di Spelatura Conduttori: 6 mm

Grado di Autoestinguenza UL 94: V-1

Coppia di Serraggio Vite Contatti Principali: M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)

Coppia di Serraggio Vite di Terra: M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)

Coppia di Serraggio Viti di Fissaggio: M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 o 0,8 x 5,5 mm)

Proprietà dei Materiali

Materiale Principale: Policarbonato (PC)

Altri Materiali: Contatti: lega di rame; Guarnizione: NBR

Colore: Grigio RAL 7032

Conformità RoHs: Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso

di piombo

China RoHs - EFUP: 50

Sostanze REACH SVHC: Sì, Piombo

Approvazioni / Normative

Normativa di Riferimento: EN 61984:2009-06

Certificazioni: CSA, CQC, DNV, BV, EAC

UL: ECBT2

Informazioni Commerciali

Codice EAN13: 8015747028295

Classificazione eCl@ss: 27440205

Classificazione ETIM: EC000438

Caratteristiche Imballaggio

Lunghezza Imballo: 210,00 mm

Altezza Imballo: 200,00 mm

Profondità Imballo: 130,00 mm

Peso Imballo: 3,19 kg

Volume Imballo: 5,46 dm³

Descrizione Imballo: Scatola cartone

Quantità Imballo: 200 pz

Codice EAN13 Imballo: 8015747028301

Lunghezza Sottoimballo: 197,00 mm

Altezza Sottoimballo: 35,00 mm

Profondità Sottoimballo: 113,00 mm

Peso Sottoimballo: 0,64 kg

Volume Sottoimballo: 0,78 dm³

Descrizione Sottoimballo: Vassoio cartone

Quantità Sottoimballo: 40 pz

Codice EAN13 Sottoimballo: 8015747028318