Descrizione del Prodotto

L'ILME CNEF 06 T è un inserto femmina della serie CNE, progettato per connessioni con morsetto a vite. Dispone di 6 poli più PE (terra), supporta una corrente nominale di 16 A e una tensione nominale di 500 V. La sua dimensione è "44.27" e include una piastrina per conduttori non preparati.

([ilme.com](https://www.ilme.com/fi/view-product/?code=CNEF+06+T&utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

Corrente nominale: 16 A

Tensione nominale: 500 V

Tensione nominale di tenuta ad impulso: 6 kV

Grado di inquinamento: 3

Tensione nominale secondo UL/CSA: 600 V

Sezione del conduttore: 0,50 mm² - 4,00 mm²

Sezione AWG: 20 - 12

Tipo di contatto: torniti argentati

Grado di protezione IP: IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 con custodia

Cicli di accoppiamento: ≥ 500

Resistenza di isolamento: $\geq 10 \text{ G}\Omega$

Resistenza di contatto: $\leq 1 \text{ m}\Omega$

Peso: 48,00 g

Intervallo di temperatura operativa: -40 °C ... +125 °C

Lunghezza della spelatura dei conduttori: 7 mm

Grado di autoestinguenza UL 94: V-0

Coppia di serraggio per contatti principali: M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph0 o 0,8 x 4 mm)

Coppia di serraggio per connessione PE: M4: 1,2 Nm, 10,6 lb.in (Ph2 o 1,0×5,5 mm)

Coppia di serraggio per viti di fissaggio: M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 o 0,8×4 mm)

Materiale principale: Policarbonato (PC)

Altri materiali: Contatti in lega di rame

Colore: Grigio RAL 7032

Conformità RoHS: Conforme con esenzione 6(c): lega di rame contenente fino al 4% di

piombo in peso

RoHS Cina - EFUP: 50

Sostanze REACH SVHC: Sì, Piombo

Numero SCIP: 1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6

Normativa di riferimento: EN 61984:2009-06

Certificazioni: CSA, CQC, DNV, BV, EAC

UL: ECBT2, PVVA2

cUL: ECBT8, PVVA8

Codice EAN13: 8015747032070

eCl@ss 8.1: 27440205

ETIM 7.0: EC000438

Lunghezza imballo: 270,00 mm

Altezza imballo: 75,00 mm

Larghezza imballo: 180,00 mm

Peso imballo: 3,19 kg

Volume imballo: 3,65 dm³

Descrizione imballo: Scatola di cartone

Quantità imballo: 60 pezzi

Codice EAN imballo: 8015747032087

Lunghezza sottoimballo: 104,00 mm

Altezza sottoimballo: 36,00 mm

Larghezza sottoimballo: 180,00 mm

Peso sottoimballo: 0,53 kg

Volume sottoimballo: 0,67 dm³

Descrizione sottoimballo: Vassoio di cartone

Quantità sottoimballo: 10 pezzi

Codice EAN sottoimballo: 8015747032094