Descrizione del prodotto

Il CNEF 10 T è un inserto femmina della serie CNE di ILME, progettato per connessioni con morsetto a vite. Dispone di 10 poli più PE, supporta una corrente nominale di 16 A e una tensione di 500 V. La sua grandezza è "57.27" e include una piastrina per facilitare il collegamento di conduttori non preparati.

Dati tecnici

Corrente nominale: 16 A

Tensione nominale: 500 V

Tensione nominale di tenuta ad impulso: 6 kV

Grado di inquinamento: 3

Tensione nominale secondo UL/CSA: 600 V

Sezione conduttore: 0,50 mm² - 4,00 mm²

Sezione AWG: 20 - 12

Tipo di contatto: torniti argentati

Grado di protezione IP: IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 in custodia

Ulteriori dettagli tecnici

Cicli di accoppiamento: ≥ 500

Resistenza d'isolamento: $\geq 10 \text{ G}\Omega$

Resistenza di contatto: $\leq 1 \text{ m}\Omega$

Peso: 62,50 g

Temperature di esercizio: -40 °C ... +125 °C

Lunghezza di spelatura conduttori: 7 mm

Grado di autoestinguenza UL 94: V-0

Coppia di serraggio vite contatti principali: M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph0 o 0,8 x 4 mm)

Proprietà dei materiali

Materiale principale: Policarbonato (PC)

Altri materiali: Contatti in lega di rame

Colore: grigio RAL 7032

Conformità RoHS: Conforme con esenzioni (6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso

di piombo)

China RoHS - EFUP: 50

Sostanze REACH SVHC: Sì (Piombo)

Approvazioni / Normative

Normativa di riferimento: EN 61984:2009-06

Certificazioni: CSA, CQC, DNV, BV, EAC

UL: ECBT2, PVVA2

cUL: ECBT8, PVVA8

Informazioni commerciali

Codice EAN13: 8015747032193

Caratteristiche imballaggio

Lunghezza imballo: 210,00 mm

Altezza imballo: 75,00 mm

Profondità imballo: 180,00 mm

Peso imballo: 2,10 kg

Volume imballo: 2,84 dm³

Descrizione imballo: Scatola cartone

Quantità imballo: 30 pz

Codice EAN13 imballo: 8015747032209

Lunghezza sottoimballo: 67,00 mm

Altezza sottoimballo: 36,00 mm

Profondità sottoimballo: 180,00 mm

Peso sottoimballo: 0,35 kg

Volume sottoimballo: $0,43\ dm^3$

Descrizione sottoimballo: Vassoio cartone

Quantità sottoimballo: 5 pz

Codice EAN13 sottoimballo: 8015747032216