

Descrizione del Prodotto

Il CNEF 24 T è un inserto femmina della serie CNE di ILME, progettato per connessioni con morsetto a vite. Dispone di 24 poli più il contatto di terra (PE), supporta una corrente nominale di 16 A e una tensione nominale di 500 V. La dimensione dell'inserto è "104.27" e include una piastrina per facilitare la connessione anche di conduttori non preparati.

Dati Tecnici

- Corrente nominale: 16 A
- Tensione nominale: 500 V
- Tensione nominale di tenuta ad impulso: 6 kV
- Grado di inquinamento: 3
- Tensione nominale secondo UL/CSA: 600 V
- Sezione del conduttore: 0,50 mm² - 4,00 mm²
- Sezione AWG: 20 - 12
- Tipo di contatto: torniti argentati
- Grado di protezione IP: IP20 senza custodia, IP65/IP66/IP68/IP69 con custodia
- Cicli di accoppiamento: ≥ 500
- Resistenza di isolamento: ≥ 10 GΩ
- Resistenza di contatto: ≤ 1 mΩ
- Peso: 116,00 g
- Intervallo di temperatura operativa: -40 °C ... +125 °C
- Lunghezza di spelatura dei conduttori: 7 mm
- Grado di autoestinguenza UL 94: V-0
- Coppia di serraggio per il contatto principale: M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph0 o 0,8 x 4 mm)

Proprietà dei Materiali

- Materiale principale: Policarbonato (PC)
- Altri materiali: Contatti in lega di rame
- Colore: Grigio RAL 7032
- Conformità RoHS: Conforme con esenzione 6(c): lega di rame contenente fino al 4% di piombo in peso
- China RoHS - EFUP: 50
- Sostanze REACH SVHC: Sì (Piombo)
- Numero SCIP: 1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6

Approvazioni e Normative

- Normativa di riferimento: EN 61984:2009-06
- Certificazioni: CSA, CQC, DNV, BV, EAC
- UL: ECBT2, PVVA2
- cUL: ECBT8, PVVA8

Informazioni Commerciali

- Codice EAN13: 8015747032582
- eCl@ss 8.1: 27440205
- ETIM 7.0: EC000438

Informazioni sull'Imballaggio

- Lunghezza imballo: 270,00 mm
- Altezza imballo: 75,00 mm
- Larghezza imballo: 180,00 mm
- Peso imballo: 3,81 kg
- Volume imballo: 3,65 dm³
- Descrizione imballo: Scatola di cartone
- Quantità per imballo: 30 pezzi
- Codice EAN imballo: 8015747032599
- Lunghezza sottoimballo: 113,00 mm
- Altezza sottoimballo: 36,00 mm
- Larghezza sottoimballo: 180,00 mm
- Peso sottoimballo: 0,64 kg
- Volume sottoimballo: 0,73 dm³
- Descrizione sottoimballo: Vassoio di cartone
- Quantità per sottoimballo: 5 pezzi
- Codice EAN sottoimballo: 8015747032605