## **Descrizione del Prodotto**

Il CNEM 10 T è un inserto maschio della serie CNE di ILME, progettato per connessioni con morsetti a vite. Dispone di 10 poli più il contatto di terra (PE), supporta una corrente nominale di 16 A e una tensione nominale di 500 V. È compatibile con involucri di dimensioni "57.27" e include una piastra per l'uso con conduttori non preparati.

**Specifiche Tecniche** 

**Corrente Nominale:** 16 A

**Tensione Nominale: 500 V** 

**Tensione di Impulso Nominale:** 6 kV

**Grado di Inquinamento:** 3

Tensione Nominale secondo UL/CSA: 600 V

**Sezione del Filo:** 0,50 mm<sup>2</sup> - 4,00 mm<sup>2</sup>

**Dimensioni AWG:** 20 - 12

**Tipo di Contatto:** tornito, placcato in argento

Grado di Protezione IP: IP20 senza involucro; IP65/IP66/IP68/IP69 con involucro

Resistenza di Isolamento:  $\geq 10 \text{ }G\Omega$ 

**Resistenza di Contatto:**  $\leq 1 \text{ m}\Omega$ 

**Durata Meccanica:** ≥ 500 cicli di accoppiamento

Temperatura di Funzionamento: da -40 °C a +125 °C

Lunghezza di Spellatura dei Conduttori: 7 mm

Classe di Infiammabilità UL 94: V-0

**Coppia per il Contatto Principale:** M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph0 o 0,8 x 4 mm)

## Materiali

Materiale Principale: Policarbonato (PC)

Materiale dei Contatti: Lega di rame

Colore: Grigio RAL 7032

Conformità e Certificazioni

Conformità RoHS: Conforme con esenzione 6(c): lega di rame contenente fino al 4% di

piombo in peso

China RoHS - EFUP: 50

**Sostanze SVHC secondo REACH:** Sì (Piombo)

**Numero SCIP:** 1a9c93ff-0445-4a16-81e3-1609ac5274d6

Standard di Riferimento: EN 61984:2009-06

Certificazioni: CSA, CQC, DNV, BV, EAC

**UL:** ECBT2, PVVA2

**cUL:** ECBT8, PVVA8

Informazioni per l'Ordine

**Codice EAN13:** 8015747032919

eCl@ss 8.1: 27440205

**ETIM 7.0:** EC000438

Informazioni sul Confezionamento

**Dimensioni Confezione:** 210 mm x 75 mm x 180 mm

**Peso Confezione:** 2,10 kg

Volume Confezione: 2,84 dm<sup>3</sup>

Descrizione Confezione: Scatola di cartone

Quantità per Confezione: 30 pezzi

Codice EAN Confezione: 8015747032926

**Dimensioni Sotto-Confezione:** 67 mm x 36 mm x 180 mm

**Peso Sotto-Confezione:** 0,35 kg

Volume Sotto-Confezione: 0,43 dm<sup>3</sup>

Descrizione Sotto-Confezione: Vassoio di cartone

Quantità per Sotto-Confezione: 5 pezzi

Codice EAN Sotto-Confezione: 8015747032933