

Descrizione del Prodotto

Il connettore ILME KM03 è un inserto maschio della serie CK, progettato per connessioni con morsetto a vite. Dispone di 3 poli più PE (terra) ed è adatto per applicazioni fino a 10 A e tensioni di 230/400 V. La sua dimensione è "21.21".

Specifiche Tecniche

- ****Corrente Nominale****: 10 A
- ****Tensione Nominale****: 230 - 400 V
- ****Tensione di Tenuta ad Impulso****: 4 kV
- ****Grado di Inquinamento****: 3
- ****Tensione Nominale secondo UL/CSA****: 600 V
- ****Sezione del Conduttore****: 0,75 mm² - 2,50 mm²
- ****Sezione AWG****: 18 - 14
- ****Tipo di Contatto****: Torniti argentati
- ****Grado di Protezione IP****: IP20 senza custodia; IP44/IP66/IP67/IP68/IP69 con custodia
- ****Cicli di Accoppiamento****: ≥ 500
- ****Resistenza di Isolamento****: ≥ 10 GΩ
- ****Resistenza di Contatto****: ≤ 2 mΩ
- ****Peso****: 14,00 g
- ****Temperatura di Esercizio****: -40°C ... +100°C
- ****Lunghezza di Spelatura dei Conduttori****: 6 mm
- ****Grado di Autoestinguenza UL 94****: V-1
- ****Coppia di Serraggio Vite Contatti Principali****: M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)
- ****Coppia di Serraggio Vite di Terra****: M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)
- ****Coppia di Serraggio Viti di Fissaggio****: M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 o 0,8 x 5,5 mm)

Materiali e Proprietà

- ****Materiale Principale****: Policarbonato (PC)
- ****Altri Materiali****: Contatti in lega di rame; Guarnizione in NBR
- ****Colore****: Grigio RAL 7032
- ****Conformità RoHS****: Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
- ****China RoHS - EFUP****: 50
- ****Sostanze REACH SVHC****: Sì (Piombo)

Certificazioni e Normative

- ****Normativa di Riferimento****: EN 61984:2009-06
- ****Certificazioni****: CSA, CQC, DNV-GL, BV, EAC

Informazioni Commerciali

- ****Codice EAN13****: 8015747028172
- ****Classificazione eCl@ss****: 27440205
- ****Classificazione ETIM****: EC000438

Caratteristiche di Imballaggio

- ****Lunghezza Imballo****: 210,00 mm
- ****Altezza Imballo****: 200,00 mm
- ****Profondità Imballo****: 130,00 mm
- ****Peso Imballo****: 3,11 kg
- ****Volume Imballo****: 5,46 dm³
- ****Descrizione Imballo****: Scatola di cartone
- ****Quantità per Imballo****: 200 pezzi
- ****Codice EAN13 Imballo****: 8015747028189
- ****Peso Sottoimballo****: 0,62 kg
- ****Descrizione Sottoimballo****: Vassoio di cartone
- ****Quantità per Sottoimballo****: 40 pezzi
- ****Codice EAN13 Sottoimballo****: 8015747028196

([ilme.com](https://www.ilme.com/en/view-product/?code=CKM+03&country=it&origin=ca&utm_source=openai))