### **Descrizione del Prodotto**

Il connettore ILME KM03 è un inserto maschio della serie CK, progettato per connessioni con morsetto a vite. Dispone di 3 poli più PE (terra) ed è adatto per applicazioni fino a 10 A e tensioni di 230/400 V. La sua dimensione è "21.21".

# **Specifiche Tecniche**

- \*\*Corrente Nominale\*\*: 10 A
- \*\*Tensione Nominale\*\*: 230 400 V
- \*\*Tensione di Tenuta ad Impulso\*\*: 4 kV
- \*\*Grado di Inquinamento\*\*: 3
- \*\*Tensione Nominale secondo UL/CSA\*\*: 600 V
- \*\*Sezione del Conduttore\*\*: 0,75 mm<sup>2</sup> 2,50 mm<sup>2</sup>
- \*\*Sezione AWG\*\*: 18 14
- \*\*Tipo di Contatto\*\*: Torniti argentati
- \*\*Grado di Protezione IP\*\*: IP20 senza custodia; IP44/IP66/IP67/IP68/IP69 con custodia
- \*\*Cicli di Accoppiamento\*\*: ≥ 500
- \*\*Resistenza di Isolamento\*\*: ≥ 10 GΩ
- \*\*Resistenza di Contatto\*\*: ≤ 2 mΩ
- \*\*Peso\*\*: 14,00 g
- \*\*Temperatura di Esercizio\*\*: -40°C ... +100°C
- \*\*Lunghezza di Spelatura dei Conduttori\*\*: 6 mm
- \*\*Grado di Autoestinguenza UL 94\*\*: V-1
- \*\*Coppia di Serraggio Vite Contatti Principali\*\*: M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)
- \*\*Coppia di Serraggio Vite di Terra\*\*: M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)
- \*\*Coppia di Serraggio Viti di Fissaggio\*\*: M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 o 0,8 x 5,5 mm)

## Materiali e Proprietà

- \*\*Materiale Principale\*\*: Policarbonato (PC)
- \*\*Altri Materiali\*\*: Contatti in lega di rame; Guarnizione in NBR
- \*\*Colore\*\*: Grigio RAL 7032
- \*\*Conformità RoHS\*\*: Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo
- \*\*China RoHS EFUP\*\*: 50
- \*\*Sostanze REACH SVHC\*\*: Sì (Piombo)

#### Certificazioni e Normative

- \*\*Normativa di Riferimento\*\*: EN 61984:2009-06
- \*\*Certificazioni\*\*: CSA, CQC, DNV-GL, BV, EAC

### Informazioni Commerciali

- \*\*Codice EAN13\*\*: 8015747028172
- \*\*Classificazione eCl@ss\*\*: 27440205
- \*\*Classificazione ETIM\*\*: EC000438

# Caratteristiche di Imballaggio

- \*\*Lunghezza Imballo\*\*: 210,00 mm
- \*\*Altezza Imballo\*\*: 200,00 mm
- \*\*Profondità Imballo\*\*: 130,00 mm
- \*\*Peso Imballo\*\*: 3,11 kg
- \*\*Volume Imballo\*\*: 5,46 dm<sup>3</sup>
- \*\*Descrizione Imballo\*\*: Scatola di cartone
- \*\*Quantità per Imballo\*\*: 200 pezzi
- \*\*Codice EAN13 Imballo\*\*: 8015747028189
- \*\*Peso Sottoimballo\*\*: 0,62 kg
- \*\*Descrizione Sottoimballo\*\*: Vassoio di cartone
- \*\*Quantità per Sottoimballo\*\*: 40 pezzi
- \*\*Codice EAN13 Sottoimballo\*\*: 8015747028196

([ilme.com](https://www.ilme.com/en/view-product/?code=CKM+03&country=it&origin=ca &utm\_source=openai))