

Mi dispiace, ma non ho trovato informazioni specifiche sul prodotto ILME KM04. Tuttavia, esiste un prodotto simile denominato ILME CKM 04. Ecco la scheda tecnica per il modello CKM 04:

Descrizione prodotto

Frutto spina, serie CK, connessione con morsetto a vite, 4 poli + PE, 10 A 230/400 V 4 kV 3, grandezza "21.21".

Codice articolo

CKM 04

Tipo prodotto

Frutto

Serie

CK

Tipo connessione

Connessione con morsetto a vite

Genere

Maschio

Numero di poli

4 poli + PE

Grandezza

Grandezza "21.21"

Dati tecnici

Corrente: 10 A

Tensione: 230 - 400 V

Tensione nominale di tenuta ad impulso: 4 kV

Grado inquinamento: 3

Tensione nominale secondo UL/CSA: 600 V

Sezione conduttore: 0,75 mm² - 2,50 mm²

Sezione AWG: 18 - 14

Tipo contatto: Torniti argentati

Grado di protezione IP: IP20 senza custodia, IP44/IP66/IP67/IP68/IP69 in custodia

Ulteriori dettagli tecnici

Caratteristiche secondo EN 61984: 10A 230/400V 4kV 3; 10A 400/690V 4kV 2

Cicli d'accoppiamento: ≥ 500

Resistenza d'isolamento: $\geq 10 \text{ G}\Omega$

Resistenza di contatto: $\leq 2 \text{ m}\Omega$

Peso: 14,20 g

Temperature di esercizio (min, max): -40°C ... +100°C

Lunghezza di spelatura conduttori: 6 mm

Grado autoestinguenza UL 94: V-1

Coppia di serraggio vite contatti principali: M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)

Coppia di serraggio vite di terra: M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (0,5 x 3 mm)

Coppia di serraggio viti di fissaggio: M3: 0,5 Nm; 4,4 lb.in (Ph1 o 0,8 x 5,5 mm)

Proprietà dei materiali

Materiale principale: Policarbonato (PC)

Altri materiali: Contatti: lega di rame; Guarnizione: NBR

Colore: Grigio RAL 7032

Conformità RoHs

Conforme con esenzioni 6(c): lega di rame contenente fino al 4% in peso di piombo

China RoHs - EFUP

50

Sostanze REACH SVHC

Sì, Piombo

Approvazioni / Normative

Normativa di riferimento: EN 61984:2009-06

Certificazioni: CSA, CQC, DNV-GL, BV, EAC

Informazioni commerciali

Codice EAN13: 8015747028295

Caratteristiche imballaggio

Lunghezza imballo: 210,00 mm

Altezza imballo: 200,00 mm

Profondità imballo: 130,00 mm

Peso imballo: 3,34 kg

Volume imballo: 5,46 dm³

Descrizione imballo: Scatola cartone

Quantità imballo: 200 pz

Codice EAN13 imballo: 8015747028301

Peso sottoimballo: 0,67 kg

Descrizione sottoimballo: Vassoio cartone

Quantità sottoimballo: 40 pz

Codice EAN13 sottoimballo: 8015747028318

Per ulteriori dettagli, puoi consultare la pagina del prodotto sul sito ufficiale di ILME:
([ilme.com])(https://www.ilme.com/it/view-product/?code=JKM+04&utm_source=openai)