

Descrizione del Prodotto

La valvola pneumatica ad azionamento manuale IMI NORGREN X3044302 è progettata per applicazioni che richiedono un controllo affidabile del flusso d'aria compressa. Appartenente alla serie Super X, questa valvola offre un design equilibrato per flussi multidirezionali e una capacità di flusso elevata. Realizzata con materiali leggeri e resistenti alla corrosione, garantisce durabilità e prestazioni ottimali in ambienti industriali.

Caratteristiche Principali

- Design equilibrato per flusso multidirezionale
- Alta portata di flusso
- Materiali leggeri e resistenti alla corrosione

Specifiche Tecniche

- ****Collegamento (pneumatica):**** G 1/8
- ****Fluido utilizzato:**** Aria compressa filtrata, lubrificata o non lubrificata
- ****Funzioni pneumatica:**** 5 vie / 2 posizioni
- ****Materiale cassa:**** Lega di zinco
- ****Temperatura operativa:**** 0°C a +70°C
- ****Pressione operativa:**** 0 a 10 bar
- ****Portata massima:**** 335 l/min
- ****Tipo di azionamento:**** Leva
- ****Dimensioni:****
 - Lunghezza: 100 mm
 - Larghezza: 36 mm
 - Altezza: 21 mm

- **Peso:** 0,23 kg

Applicazioni

Questa valvola è ideale per applicazioni in settori come l'ingegneria marina, macchinari agricoli, nastri trasportatori industriali, sistemi idraulici per gru e produzione alimentare.

Accessori Compatibili

- **Silenziatore in bronzo sinterizzato:** T40C1800
- **Adattatore diritto - maschio/parallelo:** C02250618
- **Gomito girevole a 90°:** C02470618
- **Tubo in poliammide, naturale, 100m, 6mm/4mm:** PA2-0006100
- **Tagliatubi:** M/3314

Note

Si consiglia di monitorare la qualità dell'aria a temperature inferiori a +2°C per garantire il corretto funzionamento della valvola.