

## Descrizione del Prodotto

La cassa in acciaio inox EKO di IRINOX è progettata per offrire una soluzione robusta e affidabile per la protezione di componenti elettrici e elettronici. Realizzata in acciaio inox AISI 304L con finitura Scotch-brite, garantisce resistenza alla corrosione e durabilità nel tempo. L'anta cieca su cerniere consente un'apertura fino a 130°, facilitando l'accesso interno. La piastra interna in FeZn da 2,5 mm e la guarnizione siliconica assicurano un elevato grado di protezione IP66. Per modelli con larghezza superiore a 1000 mm, la cassa è dotata di due ante cieche in battuta senza montante centrale, mantenendo il grado di protezione IP66.

## Specifiche Tecniche

- **\*\*Tipo di Acciaio:\*\*** AISI 304L Scotch-brite
- **\*\*Spessori Anta:\*\*** 1,2 mm e 1,5 mm a seconda della dimensione
- **\*\*Apertura Anta:\*\*** 130° con cerniere a sinistra
- **\*\*Sistema di Chiusura:\*\*** Serratura in acciaio inox 1/4 di giro con chiave a doppia aletta
- **\*\*Piastra Interna:\*\*** FeZn 2,5 mm
- **\*\*Guarnizione:\*\*** Siliconica
- **\*\*Dimensioni Minime:\*\*** L=200 mm, H=200 mm, P=120 mm
- **\*\*Dimensioni Massime (Anta Singola):\*\*** L=800 mm, H=1600 mm, P=400 mm
- **\*\*Dimensioni Massime (Anta Doppia):\*\*** L=1400 mm, H=800 mm, P=400 mm
- **\*\*Grado di Protezione:\*\*** IP66

## Personalizzazioni Disponibili

- **\*\*Dimensioni Personalizzate:\*\*** Anta singola fino a L=1000 mm, H=1600 mm, P=600 mm; Anta doppia fino a L=1600 mm, H=1450 mm, P=600 mm
- **\*\*Spessori:\*\*** 2 mm o 3 mm
- **\*\*Materiale:\*\*** AISI 316L, A316 titanio
- **\*\*Finiture:\*\*** SN Satinato grosso, BA Lucido, 2B Opaco, verniciatura, micropallinatura
- **\*\*Fissaggi Posteriori:\*\*** Prigionieri, boccole M8 o M10, a richiesta priva di fissaggi
- **\*\*Guarnizione:\*\*** Poliuretanica
- **\*\*Anta:\*\*** Fronte/retro, asportabile sulla serratura, avvitata, con maniglia, con mostrina, cerniere con viti, cerniere a destra, fermo porta meccanico, fermo porta a pistone, apertura verso l'alto con pistone a gas
- **\*\*Lati:\*\*** Applicazione flangia su fianchi, cielo e fondo, dimensioni H-20 L-20 P-40 mm (10+30 mm)
- **\*\*Inclinazione del Tetto:\*\*** -10° / 10° / 20° / 30°

- **Piastra Interna:** Montaggio su prigionieri (schiena cieca) A304L o A316L sp 1.5 mm
- **Maniglie:** Lateral e fondo
- **Braccio di Manovra:** Disponibile con profondità minima 130 mm
- **Componenti a Richiesta:** Controporta AISI 304L / AISI 316L, golfari FeZn oppure A316 ferramenta in A316

## **Accessori Disponibili**

- **Supporto Guida DIN**
- **Piedistallo Modello PD 649**
- **Piedistallo Modello PD 6411**
- **Piedistallo Modello PD 3510**
- **Zoccolo**
- **Tetto Parapioggia**
- **Finestre di Protezione**
- **Piedini**
- **Ruote**
- **Staffe Fissaggio a Muro**
- **Supporto LED e Micro**

## **Certificazioni**

- **Certificazioni di Serie:** CE, UKCA
- **Certificazioni a Richiesta:** IP67, IP68, IP69K, Atex, UKCA Ex, UL/CSA

## **Note**

Le specifiche tecniche e le opzioni di personalizzazione possono variare in base alle esigenze del cliente. Si consiglia di consultare il catalogo ufficiale o contattare il servizio clienti IRINOX per informazioni dettagliate e aggiornate.