

Descrizione del Prodotto

Il fusibile ITALWEBER 0100315 è un dispositivo di protezione elettrica progettato per interrompere il circuito in caso di sovracorrente, prevenendo danni alle apparecchiature e garantendo la sicurezza dell'impianto.

Caratteristiche Tecniche

- **Dimensioni:** 5 x 20 mm
- **Materiale del Corpo:** Vetro
- **Contatti:** Ottone nichelato
- **Corrente Nominale:** 315 mA
- **Tensione Nominale:** 250 V
- **Caratteristica di Intervento:** F (Rapida)
- **Potere di Interruzione:** 35 A
- **Temperatura Operativa:** da -40°C a +90°C
- **Altitudine Massima:** 2000 metri s.l.m.
- **Umidità Relativa:** < 50% a 40°C

Applicazioni

Questo fusibile è ideale per la protezione di circuiti con piccole correnti di inserzione, come conduttori all'interno di apparecchiature elettroniche o come fusibile generale per più circuiti protetti separatamente.

Conformità Normativa

Il fusibile ITALWEBER 0100315 è conforme alle seguenti normative:

- CEI 32-6/1
- CEI 32-6/2
- IEC 60127-1
- IEC 60127-2

Note Aggiuntive

Il fusibile presenta una curva di intervento di tipo rapido (F = Fast), rendendolo idoneo per la protezione di conduttori o apparecchiature che presentano piccole correnti di inserzione. Sui contatti metallici del fusibile sono marcati i dati di targa: logo del produttore, valori di corrente e tensione nominale, sigla indicante il potere di interruzione e le eventuali

omologazioni di prodotto.