

Descrizione del Prodotto

Il fusibile cilindrico Italweber 0101601 è un dispositivo di protezione elettrica progettato per interrompere il circuito in caso di sovracorrente, prevenendo danni agli apparecchi e garantendo la sicurezza dell'impianto elettrico.

Caratteristiche Tecniche

- **Dimensioni:** 5 x 20 mm
- **Tipo:** Standard
- **Caratteristica d'intervento:** F (rapida)
- **Corrente nominale:** 1,6 A
- **Tensione nominale:** 250 V
- **Potere di interruzione:** 35 A
- **Materiale del corpo:** Vetro
- **Contatti:** Rame argentato
- **Temperatura operativa:** da -40°C a +90°C
- **Altitudine massima:** 2000 metri s.l.m.
- **Umidità relativa:** inferiore al 50% a 40°C

Normative di Riferimento

Il fusibile è conforme alle seguenti normative:

- CEI 32-6/1
- CEI 32-6/2
- IEC 60127-1
- IEC 60127-2

Applicazioni

Adatto per la protezione di circuiti elettrici in applicazioni industriali e domestiche, dove è richiesta una protezione rapida contro sovracorrenti.

Confezionamento

Confezione minima: 10 pezzi

Prezzo

Listino lordo per unità (listino del 07.2024): € 0,2036 IVA esclusa

Note

Immagine puramente indicativa. Prima di procedere all'acquisto, verificare la disponibilità del prodotto.

Contatti

ITALWEBER S.p.A.

Via Enrico Fermi 40/42

20057 Assago (MI) - Italia

Tel: +39 02 939771

Fax: +39 02 93904565

Email: info@italweber.it