

Descrizione del Prodotto

Il fusibile cilindrico Italweber 0104004 è progettato per la protezione di circuiti elettrici a bassa tensione. Realizzato in vetro, presenta dimensioni standard di 5 x 20 mm e offre una caratteristica di intervento rapido (curva F). È ideale per applicazioni che richiedono una protezione efficace contro sovracorrenti in sistemi con tensione fino a 250V e corrente nominale di 4A.

Caratteristiche Tecniche

Codice Prodotto: 0104004

Dimensioni: 5 x 20 mm

Materiale: Vetro

Tipo: Standard

Curva di Intervento: F (rapida)

Corrente Nominale: 4A

Tensione Nominale: 250V

Potere di Interruzione: 40A

Certificazioni

Il fusibile 0104004 è conforme alle normative internazionali e possiede le seguenti certificazioni:

- UR (Underwriters Laboratories Recognized)
- IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità)
- VDE (Verband der Elektrotechnik)

Applicazioni

Questo fusibile è adatto per l'uso in una vasta gamma di applicazioni, tra cui:

- Apparecchiature elettroniche
- Dispositivi di illuminazione
- Strumenti di misura
- Altri circuiti elettrici a bassa tensione che richiedono protezione rapida contro sovracorrenti.

Confezionamento

Il prodotto è disponibile in confezioni da 10 pezzi.

Note

Le immagini del prodotto sono puramente indicative. Si consiglia di verificare le specifiche tecniche prima dell'acquisto.