#### **Descrizione del Prodotto**

Il fusibile cilindrico Italweber 0104005 è un dispositivo di protezione elettrica progettato per interrompere il circuito in caso di sovracorrente, prevenendo danni agli apparecchi e garantendo la sicurezza dell'impianto elettrico.

## Caratteristiche Principali

Modello: Fusibile di vetro
Dimensioni: 5 x 20 mm
Tipo di tensione: AC
Corrente nominale: 5 A

– Tensione nominale:  $250\ V$ 

- Caratteristica di intervento: F (Rapido)

#### Materiali e Costruzione

Il fusibile è costituito da un tubetto in vetro con contatti in ottone nichelato, garantendo una buona conducibilità e resistenza alla corrosione.

### **Applicazioni**

Grazie alla sua caratteristica di intervento rapido, è ideale per la protezione di conduttori o apparecchiature che presentano piccole correnti di inserzione.

### Conformità Normativa

Il prodotto è conforme alle normative CEI 32-6/1, CEI 32-6/2, IEC 60127-1 e IEC 60127-2, assicurando standard elevati di sicurezza e qualità.

# **Condizioni Operative**

– Temperatura operativa: da -40°C a +90°C

- Altitudine massima: 2000 metri s.l.m.

- Umidità relativa: inferiore al 50% a 40°C

## Confezionamento

Il fusibile è disponibile in confezioni da 10 pezzi.

# Codici e Identificativi

Codice prodotto: 0104005EAN: 8024873053484

# **Documentazione**

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Italweber.