

Descrizione del Prodotto

Il fusibile cilindrico Italweber 0104005 è un dispositivo di protezione elettrica progettato per interrompere il circuito in caso di sovracorrente, prevenendo danni agli apparecchi e garantendo la sicurezza dell'impianto elettrico.

Caratteristiche Principali

- Modello: Fusibile di vetro
- Dimensioni: 5 x 20 mm
- Tipo di tensione: AC
- Corrente nominale: 5 A
- Tensione nominale: 250 V
- Caratteristica di intervento: F (Rapido)

Materiali e Costruzione

Il fusibile è costituito da un tubetto in vetro con contatti in ottone nichelato, garantendo una buona conducibilità e resistenza alla corrosione.

Applicazioni

Grazie alla sua caratteristica di intervento rapido, è ideale per la protezione di conduttori o apparecchiature che presentano piccole correnti di inserzione.

Conformità Normativa

Il prodotto è conforme alle normative CEI 32-6/1, CEI 32-6/2, IEC 60127-1 e IEC 60127-2, assicurando standard elevati di sicurezza e qualità.

Condizioni Operative

- Temperatura operativa: da -40°C a +90°C
- Altitudine massima: 2000 metri s.l.m.
- Umidità relativa: inferiore al 50% a 40°C

Confezionamento

Il fusibile è disponibile in confezioni da 10 pezzi.

Codici e Identificativi

- Codice prodotto: 0104005
- EAN: 8024873053484

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito ufficiale di Italweber.