

Descrizione del Prodotto

Il fusibile cilindrico Italweber 0105010 è progettato per proteggere i circuiti elettrici da sovracorrenti, garantendo sicurezza ed efficienza negli impianti elettrici. Questo fusibile è caratterizzato da un corpo in vetro e contatti in rame argentato, assicurando una conduzione ottimale e una rapida risposta in caso di sovraccarico.

Caratteristiche Tecniche

Le principali specifiche tecniche del fusibile Italweber 0105010 includono:

- **Dimensioni:** 5 x 20 mm
- **Tipo:** Standard
- **Caratteristica d'intervento:** Rapida (F)
- **Corrente nominale:** 10A
- **Tensione nominale:** 250V
- **Potere di interruzione:** 100A
- **Temperatura operativa:** da -40°C a +90°C
- **Altitudine massima:** 2000 metri s.l.m.
- **Umidità relativa:** inferiore al 50% a 40°C

Normative di Conformità

Il fusibile Italweber 0105010 è conforme alle seguenti normative:

- CEI 32-6/1
- CEI 32-6/2
- IEC 60127-1
- IEC 60127-2

Applicazioni

Questo fusibile è ideale per la protezione di circuiti e apparecchiature che richiedono una risposta rapida in caso di sovracorrente, come dispositivi elettronici sensibili e apparecchiature con componenti a semiconduttore.

Note Aggiuntive

Per garantire un funzionamento ottimale e una lunga durata del fusibile, è consigliabile installarlo in ambienti con condizioni ambientali conformi alle specifiche tecniche sopra indicate.