

## **Descrizione del Prodotto**

Il fusibile Italweber 0305015 è un fusibile cilindrico in vetro di dimensioni  $6,3 \times 32$  mm, con una corrente nominale di 15 A e una tensione nominale di 250 V AC. Presenta una caratteristica di intervento rapida (F), ideale per la protezione di apparecchiature elettroniche sensibili.

## **Caratteristiche Tecniche**

- Tipologia: Fusibile cilindrico in vetro
- Dimensioni:  $6,3 \times 32$  mm
- Corrente nominale: 15 A
- Tensione nominale: 250 V AC
- Caratteristica di intervento: F (rapida)
- Corpo: Vetro trasparente
- Contatti: Ottone nichelato
- Potere di interruzione: 35 A a 250 V AC

## **Applicazioni**

Questo fusibile è progettato per proteggere circuiti elettronici con correnti di inserzione limitate, come piccoli motori e trasformatori. È conforme alle normative CEI 32-6/1, CEI 32-6/2, IEC 60127-1 e IEC 60127-2, garantendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali.

## **Certificazioni**

Il fusibile Italweber 0305015 è omologato UL e CSA, rendendolo adatto anche per applicazioni in mercati esteri.

## **Note**

Per ulteriori dettagli tecnici e documentazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita dal produttore.