

Descrizione del Prodotto

Il fusibile Diazed DIII 50A 500V di Italweber è progettato per la protezione di impianti civili e industriali. Grazie alla sua caratteristica di intervento rapido (F), è ideale per la protezione generale contro sovraccorrenti e cortocircuiti.

Caratteristiche Tecniche

- **Tipologia:** Fusibile Diazed DIII (passo E33)
- **Corrente Nominale:** 50 A
- **Tensione Nominale:** 500 V AC/DC
- **Caratteristica di Intervento:** F (rapido)
- **Materiale del Corpo:** Steatite ad alta resistenza
- **Riempimento:** Sabbia di quarzo
- **Elemento Fusibile:** Lamina in rame
- **Capsule:** Ottone nichelato pressato
- **Potere di Interruzione:** ≥ 50 kA
- **Dimensioni:** 28 x 50 mm
- **Codice Colore:** Bianco

Applicazioni

Questo fusibile è adatto per la protezione di apparecchiature e circuiti in sistemi civili e industriali, garantendo affidabilità contro sovraccorrenti e cortocircuiti.

Conformità Normativa

Il prodotto è conforme alle normative IEC CEI 32-1, CEI 32-5, IEC 60269-1 e IEC 60269-3.

Codici e Identificativi

- **Codice Prodotto:** 1231050
- **Codice EAN:** 8024873046639

Note Aggiuntive

Il fusibile può essere utilizzato anche in corrente continua fino a una tensione massima di 400 V DC.