

Descrizione del Prodotto

Il fusibile Diazed Italweber modello 1231063 è progettato per la protezione dei circuiti elettrici da sovraccorrenti. Questo fusibile di tipo DIII con passo E33 presenta una caratteristica d'intervento a curva rapida, ideale per applicazioni che richiedono una risposta immediata in caso di sovraccarico o cortocircuito.

Caratteristiche Tecniche

- ****Tipo:**** Fusibile DIII (passo E33)
- ****Caratteristica d'intervento:**** Curva rapida
- ****Corrente nominale:**** 63A
- ****Tensione nominale:**** 500V AC
- ****Potere di interruzione:**** 50kA AC
- ****Potenza dissipata:**** 12,8W
- ****Dimensioni:**** 28 x 50 mm

Materiali

- ****Corpo:**** Steatite
- ****Contatti:**** Rame argentato

Normative di Riferimento

Il fusibile è conforme alle seguenti normative:

- IEC CEI 32-1
- CEI 32-5
- IEC 60269-1
- IEC 60269-3

Applicazioni

Questo fusibile è adatto per l'uso in impianti elettrici industriali e civili, garantendo una protezione efficace contro sovraccorrenti e cortocircuiti, contribuendo così alla sicurezza e all'affidabilità dei sistemi elettrici.