

## **Descrizione del Prodotto**

Il fusibile cilindrico Italweber modello 1422008 è progettato per la protezione di circuiti elettrici industriali. Con dimensioni di 10,3 x 38 mm, offre una corrente nominale di 8 A e una tensione nominale di 500 V AC. La caratteristica di intervento è di tipo aM, indicata per la protezione parziale dei motori. Il corpo in steatite garantisce resistenza a sbalzi termici elevati, mentre l'elemento fusibile in rame argentato assicura prestazioni costanti nel tempo. Il potere di interruzione è di 120 kA, rendendolo adatto per applicazioni con elevate correnti di cortocircuito.

## **Caratteristiche Principali**

- Dimensioni: 10,3 x 38 mm
- Corrente nominale: 8 A
- Tensione nominale: 500 V AC
- Caratteristica di intervento: aM (protezione parziale motori)
- Potere di interruzione: 120 kA

## **Materiali e Costruzione**

- Corpo: steatite ad alta resistenza termica
- Elemento fusibile: lamina di rame argentato
- Riempimento: sabbia di quarzo

## **Normative di Riferimento**

- CEI 32-1
- CEI 32-4
- IEC 60269-1
- IEC 60269-2

## **Applicazioni**

Ideale per la protezione di circuiti con motori elettrici e altre applicazioni industriali che richiedono protezione contro sovracorrenti e cortocircuiti.

### **Codici e Identificativi**

- Codice prodotto: 1422008
- EAN: 8024873049340

### **Confezionamento**

- Unità per confezione: 1 pezzo

### **Note**

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, consultare la documentazione fornita dal produttore.