

Descrizione del Prodotto

Il fusibile cilindrico Italweber modello 1431040 è progettato per garantire una protezione completa su linee civili e industriali. Il corpo in steatite, riempito con sabbia di quarzo, offre alta resistenza termica, mentre l'elemento di fusione in lamina di rame argentato e la doppia capsula placcata evitano l'ossidazione e mantengono le prestazioni costanti nel tempo.

Caratteristiche Tecniche

- Tipologia: CH14 gG
- Dimensioni: 14 × 51 mm
- Corrente nominale: 40 A
- Tensione nominale: 500 V AC
- Curva d'intervento: gG (protezione generale su linee e apparecchi)
- Potere di interruzione: 120 kA

Materiali e Costruzione

- Corpo: steatite ad alta resistenza termica
- Riempimento: sabbia di quarzo
- Elemento di fusione: lamina di rame argentato
- Capsule: doppia capsula placcata per prevenire l'ossidazione

Applicazioni

Ideale per la protezione di circuiti con tensione fino a 500 V AC in ambito civile e industriale.

Conformità Normativa

Conforme alle norme CEI 32-1, CEI 32-4, IEC 60269-1, IEC 60269-2.

Codici e Identificativi

- Codice prodotto: 1431040
- Codice EAN: 8024873000884

Note Aggiuntive

Il fusibile è progettato per ridurre al minimo la potenza dissipata, il cui valore è indicato sul corpo del fusibile stesso.