

Descrizione del Prodotto

Il fusibile cilindrico Italweber modello 1441050 è progettato per la protezione di linee civili e industriali. Il corpo in steatite, riempito con sabbia di quarzo, offre alta resistenza termica, mentre l'elemento di fusione in lamina di rame argentato e la doppia capsula placcata evitano l'ossidazione e mantengono le prestazioni costanti nel tempo.

Caratteristiche Tecniche

- Tipologia: CH22 gG
- Dimensioni: 22 × 58 mm
- Corrente nominale: 50 A
- Tensione nominale: 690 V AC
- Curva d'intervento: gG (protezione generale su linee e apparecchi)
- Potere di interruzione: 120 kA

Materiali e Costruzione

- Corpo: Steatite
- Riempimento: Sabbia di quarzo
- Elemento di fusione: Lamina di rame argentato
- Capsule: Doppia capsula placcata

Applicazioni

Ideale per la protezione di circuiti con tensione fino a 690 V AC in ambito civile e industriale.

Certificazioni e Normative

Conforme alle normative CEI 32-1, CEI 32-4, IEC 60269-1, IEC 60269-4.

Codici e Identificativi

- Codice prodotto: 1441050
- Codice EAN: 8024873001171

Note

Le immagini del prodotto sono puramente indicative. Per informazioni dettagliate, consultare la scheda tecnica ufficiale fornita dal produttore.