

Descrizione del Prodotto

Il fusibile a coltello Italweber modello 1500125 è progettato per la protezione di linee e apparecchiature elettriche in ambito civile e industriale. Realizzato con un corpo in steatite ad alta resistenza, riempito di sabbia di quarzo, e contatti in rame o rame argentato, garantisce elevate prestazioni e affidabilità. Dispone di un doppio indicatore di fusione, centrale e superiore, utile anche per attivare allarmi remoti. Il potere di interruzione è fino a 120 kA a 500 V.

Caratteristiche Tecniche

- Tipologia: Fusibile a coltello NH00 gG
- Corrente nominale: 125 A
- Tensione nominale: 500 V AC
- Curva d'intervento: gG
- Corpo: Steatite riempita con sabbia di quarzo
- Contatti: Rame o rame argentato
- Segnalazione fusione: Doppio indicatore (centrale e superiore)
- Potere di interruzione: 120 kA
- Dimensioni: H 200 × L 73,5 × P 45 mm

Applicazioni

Il fusibile Italweber 1500125 è ideale per la protezione di cavi, linee di alimentazione e apparecchiature contro sovraccarichi e cortocircuiti in ambienti industriali e civili.

Certificazioni e Conformità

Conforme alle normative CEI 32-1, CEI 32-4, IEC 60269-1, IEC 60269-2, DIN 43620.

Note

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, consultare il sito ufficiale di Italweber.