

Descrizione del Prodotto

Il FU-77V è un'unità di fibra ottica a sbarramento (thrubeam) progettata per applicazioni di rilevamento precise. Questa unità è compatibile con le serie di sensori digitali a fibra ottica FS-V10, FS-V30 e FS-N di KEYENCE.

([keyence.com](https://www.keyence.com/products/sensor/fiber-optic/fs-v10/models/fu-77v/?utm_source=openai)),

[keyence.eu](https://www.keyence.eu/products/sensor/fiber-optic/fs-v30/models/fu-77v/?utm_source=openai))

Specifiche Tecniche

Modello: FU-77V

Diametro dell'asse ottico: ø1,13 mm

Dimensioni: M4

Lunghezza dell'unità di fibra: 2 m, tagliabile

Diametro dell'unità di fibra: ø2,2 mm

Forma: Filettata

Raggio minimo di curvatura: R0,5 mm, ToughFlex

Resistenza ambientale: Temperatura ambiente da -40 a +50 °C

Peso: Circa 25 g

Compatibilità

Il FU-77V è compatibile con le seguenti serie di sensori digitali a fibra ottica di KEYENCE:

- FS-V10
- FS-V30
- FS-N

Accessori e Download

Per ulteriori dettagli, manuali, dati CAD e software relativi al FU-77V, è possibile consultare

le seguenti risorse:

- [Pagina del prodotto FU-77V - Serie FS-V10](#)
- [Pagina del prodotto FU-77V - Serie FS-V30](#)
- [Pagina del prodotto FU-77V - Serie FS-N](#)

Note

Si prega di notare che gli accessori mostrati nelle immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero non essere inclusi con il prodotto.