

Modello

LR-ZB250CP

Tipo

Sensore laser basato sulla distanza

Aspetto

Rettangolare

Uscita

PNP

Metodo di collegamento

Connettore M8 a 4 pin

Distanza rilevabile

Da 35 a 250 mm (da 215 a 0)

Deviazione standard rilevabile

Da 35 a 180 mm: 9 mm

Da 180 a 250 mm: 25 mm

Risoluzione del display

Da 1 a 3 (da 1 a 3 mm)

Diametro spot

Circa $2,4 \times 1,2$ mm a 250 mm

Tempo di risposta

1,5 ms / 10 ms / 50 ms selezionabili

Sorgente luminosa

Laser rosso (660 nm)

Classe Laser

Apparecchio Laser di Classe 1 (IEC60825-1, FDA (CDRH) Part 1040.10)

Indicatori

Display digitale a 7 segmenti, 3 cifre (rosso)

Indicatore di uscita (giallo)

Indicatore DATUM (arancione)

Indicatore spot (verde)

Timer

OFF/ON ritardo/OFF ritardo/one-shot

Tensione di alimentazione

Da 10 a 30 Vc.c., incluso ripple 10% (P-P), Class 2 o LPS

Assorbimento elettrico

450 mW o meno (18 mA o meno a 24 V, 34 mA o meno a 12 V)

Uscita di controllo

PNP a collettore aperto

Tensione applicata 30 Vc.c. o meno

Corrente di controllo 100 mA o meno

Tensione residua 1,2 V o meno a 10 mA o meno, 2 V o meno tra 10 e 100 mA

Circuito di protezione

Protezione da connessione alimentazione inversa

Sovracorrente in uscita

Sovratensione momentanea in uscita

Connessione uscita inversa

Funzionamento uscita

Light-ON/Dark-ON selezionabile

Ingresso esterno

Regolazione del tempo di ingresso: 35 ms o più ON, 35 ms o più OFF

Arresto emissione laser: 2 ms o più ON, 20 ms o più OFF

NPN corrente di cortocircuito: 1 mA o meno/PNP: 2 mA o meno

Classificazione involucro

IP68 (IEC60529), IP69K (DIN40050-9), NEMA 4X, 6P, 13 (NEMA250), ECOLAB, Diversey

Resistenza d'isolamento

20 MΩ o più (500 Vc.c.)

Luce ambiente

Lampada a incandescenza: 2.000 lux o meno

Luce solare: 4.000 lux o meno

Temperatura ambiente

Da -10 a +50 °C (Senza congelamento)

Umidità relativa

Da 35 a 85 % UR (Senza condensa)

Temperatura di magazzinaggio

Da -25 a +75 °C (Senza congelamento)

Tensione di tenuta

1.000 Vc.a., 50/60 Hz, 1 min

Resistenza a vibrazioni

Da 10 a 55 Hz, Doppia ampiezza 1,5 mm, 2 ore in ciascuna delle direzioni X, Y e Z

Resistenza agli urti

1.000 m/s², 6 volte in ciascuna delle direzioni X, Y e Z

Materiale

Custodia: SUS316L

Display: PES

Copriobiettivo: PMMA con rivestimento resistente ai graffi

Tenuta/Anello connettore: FKM (elastomero fluorurato)

Articoli in dotazione

Manuale di istruzioni

Etichetta di certificazione/identificazione (FDA)

Peso

Circa 55 g