

Nome del prodotto

SKINTOP® ST PG 7 RAL 7001 SGY

Codice articolo

53015000

Descrizione

Pressacavo in poliammide con resistenza all'olio incrementata, intervalli di serraggio variabili, protezione antivibrazione permanente e scarico della trazione ottimale.

Caratteristiche principali

- Resistenza all'olio elevata per una maggiore affidabilità
- Protezione antivibrazione permanente
- Scarico della trazione ottimale
- Ampi intervalli di serraggio variabili
- Disponibilità di accessori vari (es. inserti di tenuta multipli)

Applicazioni

- Produzione di macchine e apparecchiature
- Fotovoltaico
- Tecnologia dell'automazione

Specifiche tecniche

- Materiale: Poliammide
- Dimensione filettatura: PG 7
- Diametro cavo: 2,5 - 6,5 mm

- Dimensione chiave: 15 mm
- Lunghezza totale: 32 mm
- Lunghezza filettatura: 7,8 mm
- Temperatura di esercizio: -40°C ... +100°C (fisso)
- Grado di protezione: IP68
- Colore: Grigio

Certificazioni

- cULus
- cURus
- CSA
- CE
- TUV

Note

- Le fotografie e le grafiche non sono in scala e non rappresentano immagini dettagliate dei rispettivi prodotti.
- Se applicabile, i prezzi sono prezzi dei metalli solidi senza sovrapprezzzi e IVA. Vendita solo a clienti aziendali.
- Salvo diversa indicazione, i valori dei prodotti mostrati sono valori nominali a temperatura ambiente. È possibile ricevere ulteriori valori, come tolleranze, su richiesta se disponibili e rilasciati per la pubblicazione.