

Nome del prodotto

SKINTOP® ST PG 13,5 RAL 7001 SGY

Codice articolo

53015030

Descrizione

Pressacavo in poliammide con filettatura PG 13,5, progettato per offrire una tenuta affidabile e una protezione ottimale contro le vibrazioni. Adatto per diametri di cavo da 6 a 12 mm.

Caratteristiche principali

- Elevata resistenza agli oli per una maggiore affidabilità funzionale.
- Protezione permanente contro le vibrazioni.
- Ottimale scarico della trazione.
- Ampio e variabile range di serraggio.
- Disponibilità di accessori vari (es. inserti di tenuta multipli).

Applicazioni

- Costruzione di macchine e impianti.
- Fotovoltaico.
- Tecnologia dell'automazione.

Specifiche tecniche

- Materiale: Poliammide.
- Colore: Grigio argento (RAL 7001).
- Filettatura: PG 13,5 secondo DIN 40430.

- Range di serraggio: 6 - 12 mm.
- Lunghezza totale: 41 mm.
- Lunghezza filettatura: 9 mm.
- Dimensione chiave: 24 mm.
- Grado di protezione: IP68 - 5 bar.
- Temperatura di esercizio: -40°C a +100°C (fisso); -20°C a +100°C (dinamico).

Certificazioni

- UL File Nr. E79903.

Note

- Le fotografie e le grafiche non sono in scala e non rappresentano immagini dettagliate dei rispettivi prodotti.
- Se non diversamente specificato, i valori del prodotto mostrati sono valori nominali a temperatura ambiente. È possibile ricevere valori aggiuntivi, come tolleranze, su richiesta, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione.

([lapp.com](https://www.lapp.com/en_US/us/skintop-st/skintop-str/p/53015030?utm_source=openai))