

Descrizione del Prodotto

Il pressacavo LAPP SKINTOP® ST PG21, codice prodotto 53015050, è progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile dei cavi in vari ambienti industriali. Realizzato in poliammide resistente agli oli, offre una protezione efficace contro le vibrazioni e un ottimale scarico della trazione.

Caratteristiche Principali

- ****Resistenza agli oli:**** Elevata resistenza agli oli per una maggiore affidabilità.
- ****Protezione dalle vibrazioni:**** Blocco antivibrazione brevettato per prevenire l'allentamento dei cavi in presenza di vibrazioni.
- ****Scarico della trazione:**** Ottimale scarico della trazione per proteggere i cavi da sollecitazioni meccaniche.
- ****Ampio range di serraggio:**** Adatto per cavi con diametro compreso tra 13 mm e 18 mm.
- ****Grado di protezione:**** IP68, garantendo una tenuta stagna e protezione contro la polvere.

Specifiche Tecniche

- ****Materiale:**** Poliammide (nylon)
- ****Colore:**** Grigio (RAL 7001)
- ****Filettatura:**** PG21 secondo DIN 40430
- ****Diametro cavo supportato:**** Minimo 13 mm, massimo 18 mm
- ****Lunghezza totale:**** 49 mm
- ****Lunghezza filettatura:**** 11 mm
- ****Temperatura di esercizio:**** Da -40°C a +100°C (installazione fissa)

Applicazioni

- ****Costruzione di macchine e attrezzature:**** Ideale per l'installazione in macchinari

industriali.

- ****Tecnologia fotovoltaica:**** Adatto per applicazioni nel settore dell'energia solare.
- ****Automazione industriale:**** Utilizzato in sistemi di automazione e controllo.

Certificazioni e Conformità

- ****Certificazioni:**** UL File n. E79903
- ****Grado di protezione:**** IP68 - 5 bar, testato secondo EN 60529
- ****Conformità RoHS:**** Conforme alla direttiva RoHS

Note Aggiuntive

- ****Accessori:**** Per il montaggio, si consiglia l'utilizzo del controdado SKINTOP® GMP-GL, da ordinare separatamente.
- ****Colori disponibili:**** Oltre al grigio standard (RAL 7001), è disponibile in nero (RAL 9005) resistente ai raggi UV.

Per ulteriori dettagli e documentazione tecnica, consultare il sito ufficiale del produttore o i distributori autorizzati.