

Descrizione del prodotto

Il pressacavo SKINTOP® ST PG 29 RAL 7001 SGY è progettato per garantire un fissaggio sicuro e una tenuta affidabile dei cavi in applicazioni industriali. Realizzato in poliammide resistente agli oli, offre protezione contro le vibrazioni e un efficace scarico della trazione.

Caratteristiche principali

- Elevata resistenza agli oli per una massima affidabilità.
- Protezione permanente contro le vibrazioni.
- Ottimale scarico della trazione.
- Ampio range di serraggio variabile.
- Disponibilità di vari accessori, come inserti di tenuta multipli.

Ambiti di applicazione

- Utilizzato in aree dove è necessario inserire numerosi cavi e fili in spazi ridotti.
- Costruzione di macchine e apparecchiature.
- Tecnologia fotovoltaica.
- Tecnologia dell'automazione.

Specifiche tecniche

- Materiale: Poliammide.
- Dimensione filettatura: PG 29.
- Diametro cavo: 14-25 mm.
- Dimensione chiave: 42 mm.
- Lunghezza totale: 56 mm.
- Lunghezza filettatura: 10,7 mm.

- Temperatura di esercizio: -40°C a +100°C (installazione fissa).
- Grado di protezione: IP68.
- Colore: Grigio argento (RAL 7001).

Certificazioni e approvazioni

- UL File Nr. E79903.
- cULus, cURus, CSA, CE e TUV approvati.

Note

- Per l'installazione, si consiglia di fare riferimento alle dimensioni e alle coppie di serraggio indicate nel catalogo del produttore.
- Disponibile in altri colori: nero (RAL 9005) resistente ai raggi UV e grigio chiaro (RAL 7035).

Riferimenti

- Codice articolo: 53015060.
- EAN: 4044773162820.
- Serie: SKINTOP® ST.