

Descrizione del Prodotto

Il pressacavo LAPP GROUP 53111050, appartenente alla serie SKINTOP® ST-M, è progettato per garantire una tenuta sicura e affidabile dei cavi in applicazioni industriali. Realizzato in poliammide resistente, offre protezione contro polvere e acqua, rendendolo adatto per ambienti sia asciutti che umidi.

Specifiche Tecniche

- **Filettatura:** M40 x 1,5
- **Diametro del cavo supportato:** da 16 mm a 28 mm
- **Materiale del corpo:** Poliammide (nylon)
- **Colore:** Grigio (RAL 7001)
- **Grado di protezione:** IP68, IP69
- **Temperatura di esercizio:** da -20°C a +100°C
- **Classe di infiammabilità:** UL94V-2
- **Materiale della guarnizione:** Cloroprene
- **Lunghezza della filettatura:** 10 mm
- **Lunghezza totale:** 52 mm
- **Serie del produttore:** SKINTOP® ST-M

Caratteristiche Principali

- **Design Antivibrazione:** Il meccanismo brevettato impedisce l'allentamento dei cavi in presenza di vibrazioni, garantendo una connessione stabile.
- **Installazione Semplice:** Il design consente un'installazione rapida e sicura, riducendo i tempi di assemblaggio.
- **Resistenza Chimica:** Il materiale in poliammide offre una buona resistenza a oli, grassi e altri agenti chimici comuni.

Applicazioni

Ideale per l'uso in pannelli di controllo, macchinari industriali, apparecchiature elettriche e altre applicazioni dove è necessaria una gestione sicura dei cavi con protezione contro polvere e umidità.

Certificazioni

- **Conformità:** cULus, cURus, CSA, CE e TUV

- **Codice EAN:** 4044773177572

Note

Il dado di bloccaggio (locknut) non è incluso e deve essere ordinato separatamente.