

Descrizione del Prodotto

Il pressacavo LAPP GROUP 53112020, appartenente alla serie SKINTOP® MS-M, è progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile dei cavi in ambienti con elevate sollecitazioni meccaniche e chimiche. Realizzato in ottone nichelato, offre resistenza alla corrosione e una lunga durata operativa.

Caratteristiche Tecniche

- **Dimensione Filettatura:** M20 x 1.5
- **Diametro Minimo del Cavo:** 7 mm
- **Diametro Massimo del Cavo:** 13 mm
- **Materiale del Pressacavo:** Ottone nichelato
- **Colore:** Finitura metallica nichelata
- **Grado di Protezione:** IP68 (10 bar), IP69K
- **Temperatura di Esercizio:** -40°C a +100°C (statico), -25°C a +100°C (dinamico)
- **Dimensione Chiave:** 24 mm
- **Lunghezza Totale:** 37 mm
- **Lunghezza Filettatura:** 8 mm

Vantaggi

- Massima affidabilità e sicurezza nell'installazione dei cavi
- Ottimale scarico della trazione grazie al design a lamelle flessibili
- Ampio range di serraggio per diverse dimensioni di cavo
- Resistenza chimica e meccanica elevata
- Certificazioni multiple, tra cui VDE, UL e DNV

Applicazioni

- Industria chimica
- Tecnica di misura, controllo e regolazione
- Costruzione di macchine e impianti industriali
- Ambienti con condizioni operative gravose

Certificazioni

- UL File n. E79903
- VDE

- DNV

Materiali

- Corpo: Ottone nichelato
- Inserto: Poliammide
- Guarnizione: CR
- O-ring: NBR

Grado di Protezione

- IP68 - 10 bar
- IP69K
- NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Campo di Temperatura

- Posa mobile: da -25°C a +100°C
- Statico: da -40°C a +100°C

Note

Per misure di montaggio e coppie di serraggio, consultare la documentazione tecnica fornita dal produttore.

Documentazione Tecnica

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare la scheda tecnica disponibile sul sito del produttore.