Descrizione del Prodotto

Il pressacavo LAPP GROUP 53112030, appartenente alla serie SKINTOP® MS-M, è progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile dei cavi in ambienti con elevate sollecitazioni meccaniche e chimiche. Realizzato in ottone nichelato, offre una resistenza superiore alla corrosione e una lunga durata operativa.

Caratteristiche Tecniche

- **Filettatura:** M25 x 1,5

- Diametro del cavo: 9 - 17 mm

- Materiale del corpo: Ottone nichelato- Materiale dell'inserto: Poliammide

- Materiale della guarnizione: CR (Cloroprene)

- Materiale dell'O-ring: NBR (Nitrile Butadiene Rubber)

- **Grado di protezione:** IP68 (10 bar), IP69 (M12 - M63), NEMA Type 1, 4x, 6, 12

- **Temperatura di esercizio:** Posa mobile: da -25°C a +100°C; Statico: da -40°C a +100°C

Dimensione chiave: 29 mmLunghezza totale: 38,5 mmLunghezza filettatura: 8 mm

- **Certificazioni:** UL File n. E79903, VDE, DNV (fino alla dimensione M75x1,5)

- Classificazione ETIM 5.0: EC000441 - Pressacavo a vite

- Classificazione ETIM 6.0: EC000441 - Pressacavo

Vantaggi

- Massima affidabilità
- Ottimale scarico della trazione
- Ampio e variabile campo di serraggio
- Resistenza chimica e meccanica elevata
- Facilità di installazione

Applicazioni

- Industria chimica
- Tecnica di misura, controllo e regolazione
- Costruzione di macchine e impianti
- Impianti industriali
- Ambienti con condizioni di esercizio gravose

Note

Per misure di montaggio e coppie di serraggio, consultare la documentazione tecnica specifica.

Codice EAN

4044773173796

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita dal produttore.