

Descrizione del Prodotto

Il pressacavo LAPP GROUP 53112030, appartenente alla serie SKINTOP® MS-M, è progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile dei cavi in ambienti con elevate sollecitazioni meccaniche e chimiche. Realizzato in ottone nichelato, offre una resistenza superiore alla corrosione e una lunga durata operativa.

Caratteristiche Tecniche

- **Filettatura:** M25 x 1,5
- **Diametro del cavo:** 9 - 17 mm
- **Materiale del corpo:** Ottone nichelato
- **Materiale dell'inserto:** Poliammide
- **Materiale della guarnizione:** CR (Cloroprene)
- **Materiale dell'O-ring:** NBR (Nitrile Butadiene Rubber)
- **Grado di protezione:** IP68 (10 bar), IP69 (M12 - M63), NEMA Type 1, 4x, 6, 12
- **Temperatura di esercizio:** Posa mobile: da -25°C a +100°C; Statico: da -40°C a +100°C
- **Dimensione chiave:** 29 mm
- **Lunghezza totale:** 38,5 mm
- **Lunghezza filettatura:** 8 mm
- **Certificazioni:** UL File n. E79903, VDE, DNV (fino alla dimensione M75x1,5)
- **Classificazione ETIM 5.0:** EC000441 - Pressacavo a vite
- **Classificazione ETIM 6.0:** EC000441 - Pressacavo

Vantaggi

- Massima affidabilità
- Ottimale scarico della trazione
- Ampio e variabile campo di serraggio
- Resistenza chimica e meccanica elevata
- Facilità di installazione

Applicazioni

- Industria chimica
- Tecnica di misura, controllo e regolazione
- Costruzione di macchine e impianti
- Impianti industriali
- Ambienti con condizioni di esercizio gravose

Note

Per misure di montaggio e coppie di serraggio, consultare la documentazione tecnica specifica.

Codice EAN

4044773173796

Documentazione

Per ulteriori dettagli tecnici e informazioni sull'installazione, si consiglia di consultare la scheda tecnica ufficiale fornita dal produttore.