

Nome del prodotto

SKINTOP® GMP-GL-M 25X1.5 RAL 7001 SGY

Numero articolo

53119030

Descrizione

Dado di bloccaggio esagonale in poliammide rinforzata con fibra di vetro, progettato per l'uso con pressacavi SKINTOP® e SKINDICHT®.

Materiale

Poliammide rinforzata con fibra di vetro

Colore

Grigio argento (RAL 7001)

Dimensioni

Filettatura: M25 x 1.5

Spessore: 6 mm

Chiave di serraggio: 34 mm

Caratteristiche

Elevata stabilità meccanica grazie al rinforzo in fibra di vetro.

Buona resistenza chimica e agli oli.

Resistente ai raggi UV.

Autoestinguente secondo UL94 V-2.

Intervallo di temperatura

-20°C a +100°C (dinamico)

-40°C a +100°C (statico)

Applicazioni

Utilizzato per fissare un pressacavo SKINTOP® o SKINDICHT® all'interno di un'applicazione, come un alloggiamento.

Adatto per alloggiamenti a parete sottile senza filettatura, che consentono solo un foro passante.

Certificazioni

Certificazione UL secondo i dati tecnici, valida solo in combinazione con un pressacavo in plastica SKINTOP® approvato UL.

Note

Le fotografie e le grafiche non sono in scala e non rappresentano immagini dettagliate dei rispettivi prodotti.

Salvo diversa indicazione, i valori del prodotto mostrati sono valori nominali a temperatura ambiente.

([lapp.com]([https://www.lapp.com/en_CA/ca/skintop-gmp-gl-m/p/53119030?utm_source=ope
nai\)\)](https://www.lapp.com/en_CA/ca/skintop-gmp-gl-m/p/53119030?utm_source=openai)